

PONTO TERMINAL ÓPTICO - PTO



O Ponto Terminal Óptico PTO é utilizado na terminação do cabo de conexão interno ou externo. A terminação do cabo de conexão óptica é realizada em um conector do tipo SC/APC ou SC/UPC. Pode ser fixada com parafuso e bucha ou fita dupla face.



CARACTERÍSTICAS:

- ☐ **MATERIAL:** O Ponto Terminal de Óptico PTO é fabricado em material Termoplástico na cor cinza.
- ☐ **ACABAMENTO:** O produto deve apresentar superfície lisa, isenta de rebarbas, trincas, manchas, bolhas, falhas ou qualquer outro tipo de imperfeição que prejudique sua utilização.
- ☐ **IDENTIFICAÇÃO:** Sobre a superfície externa da tampa do PTO deverá constar, gravado em alto relevo: nome ou marca do fabricante e identificação de advertência (perigo de radiação de laser invisível). Sobre a superfície interna da base deverá constar, gravado em alto relevo: data de fabricação e o tipo do plástico utilizado.
- ☐ **EMBALAGEM:** O produto deve ser embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades, de modo a preservar as características originais do produto. A embalagem deve conter etiqueta externa constando as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante / fornecedor, descrição do produto, quantidade de peças, lote de fabricação e condições de armazenagem e transporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- ☐ **Referência:** GS.ERQ.F6.0212.00 Em. 08 – Mai/2016 – Roseta Optica (P.C.R.O) Punto De Conexión A La Red Optica

PONTO TERMINAL ÓPTICO - PTO



ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS:

Designação	Acessórios	Dimensões	Quantidade
Ponto Terminal Óptico - PTO	PTO	90,2 x 48,0 x 16,5mm	1
	Adaptador SC-APC c/ shutter	30,8 x 22,0 x 9,3mm	1
	Parafuso Aço Inox	Ø3,5 x 20mm	2
	Bucha plástica	Ø3,5 x 24,5mm	2
	Tubo plástico	Ø4 x 100mm	1
	Fita dupla Face	15x30mm	2
	Guia Fio	-	2

