

A alça plástica é utilizada na amarração final (Ancoragem / Terminação) do fio telefônico externo (modelos FEB-65 e FE-AA-80) em roldana.



CARACTERÍSTICAS:

- ❑ **MATERIAL:** A Alça Plástica é composta por corpo plástico e gancho metálico:

CORPO PLÁSTICO: Fabricado em material Termoplástico com aditivos adequados, de proteção contra raios UV e intempéries, o corpo plástico é composto da alça plástica (dispositivo com o corpo vazado, de forma a permitir a acomodação do fio no seu interior) e a cunha plástica (elemento plástico que é interligado ao corpo da alça plástica através de um dispositivo plástico e, promove o travamento do fio ou cabo no interior do corpo da alça plástica).

GANCHO METÁLICO: Fabricado em Aço ABNT 1010/1020, zincado por imersão a quente, dispositivo projetado em formato de "S" para proporcionar a fixação em uma de suas extremidades à base da alça plástica e, a outra, à roldana.

- ❑ **ACABAMENTO:** O corpo plástico e o gancho metálico devem se apresentar isento de trincas, lascas, rebarbas ou quaisquer outras deformações, imperfeições ou irregularidades que possam comprometer sua aplicação.
- ❑ **IDENTIFICAÇÃO:** Sobre a superfície da alça plástica deverá constar, gravado em alto relevo: identificação do fabricante/fornecedor, designação do produto, lote ou data de fabricação, sentido de instalação do fio externo.
- ❑ **EMBALAGEM:** O produto deve ser embalado em sacos plásticos contendo 20 unidades e, acondicionados em caixa de papelão contendo 200 unidades (10 embalagens), de modo a preservar as características originais do produto. As embalagens individuais e de acondicionamento devem conter etiqueta externa constando as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante e fornecedor, descrição do produto, quantidade, peso, lote de fabricação e condições de armazenagem e transporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Referência: SP.ER.F00.001 A (DT-DTB-BR) Em. 02 – Jan/2001 – Elemento Pré-Formado para Fio Telefônico Externo Binado;

DESENHO DTC 049 – Desenho SRO-049 – Em. Dez/2008 – Alça Plástica para Fio Externo.

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS:

